



MODULO DEI REQUISITI DI INSTALLAZIONI SOLARI



www.corh.it

*Documentazione obbligatoria

*Cliente:

*Data:


*Dati del progetto: 

*Ubicazione:

Osservazioni

*Documentazione grafica da allegare:
*Piano di distribuzione dei moduli
(obbligatorio)

*Dimensioni del modulo:



Lunghezza (H): mm

Larghezza (B): mm

Spessore (S): mm

Numero totale dei moduli

*Orientamento dei moduli:

Verticale ☐ Distribuzione dei moduli: Numero di file:

Orizzontale ☐ Numero di piastre per fila:

Sistema:

Specificare se si tratta di una struttura
complanare:

Pendenza:

Materiale:

Triangolare ☐

Complanare ☐

Profilo continuo ☐

Profilo discontinuo ☐

25° ☐

30° ☐

35° ☐

Altro angolo:

Alluminio ☐

Acciaio con
trattamento anticorrosione ☐


Tipo di copertura:

Coperture metalliche

Lamiera sandwich
a 3 nervature ☐



Lamiera sandwich
a 5 nervature ☐



Lamiera ondulata ☐


Lamiera imitazione
tegola ☐



Lamiera grecata ☐



Lamiera a giunto
aggraffato ☐



Coperture in tegole

Tegola in ceramica ☐



Tegola in ardesia ☐




Coperture piane

Copertura piana ☐



Copertura
invertita ☐



Copertura con
giardino o ghiaia ☐




*Ancoraggio:

Lamiera


☐

Soletta in cemento


☐

Fissaggi metallici


☐

Fissaggi in legno


☐

Fissaggi in calcestruzzo



☐

Contrappeso




☐

Coperture metalliche


Lamiera sandwich

☐


Lamiera grecata

☐


Lamiera ondulata

☐


A - Passo tra le greche:

 mm

B - Altezza greca:

 mm

C - Larghezza greca:

 mm

1 - Distanza tra i fissaggi:

 mm

2 - Tipo di profilo:


(qualora il fissaggio sia in metallo)

3 - Ubicazione del fissaggio:

(valle o greca)

Coperture in tegole

Tegola in ceramica

☐


A - Altezza tegola:

 mm

B - Spessore materiale base:

 mm

1 - Distanza tra i fissaggi:

 mm

2 - Tipo di fissaggio:

(installazione passante
o salvategola)

Installazione pa



Requisiti per la progettazione e l'installazione

- È indispensabile fornire più informazioni possibili per poter realizzare correttamente lo studio.
- Lo studio sarà effettuato esclusivamente con le informazioni fornite dal cliente.
- Lo studio sarà effettuato con i calcoli e le condizioni di progettazione dei prodotti standard, per altre condizioni di progettazione il cliente dovrà fornire tutte le informazioni necessarie.
- Verificare che la copertura sia in buono stato e la sua capacità portante.
- La superficie del tetto o della copertura deve essere pulita e asciutta. Devono essere corrette o eliminate le irregolarità del tetto.
- Per evitare turbolenze dovute al vento è necessario mantenere una distanza minima di 50 cm dai bordi del tetto e da altre strutture.
- Su coperture piane con una pendenza superiore a 5° si raccomanda di imbullonare e non zavorrare.
- Dovranno essere rispettate tutte le istruzioni di montaggio e le specifiche fornite per il prodotto.

